



prodotto:

IGIENIZZANTE ABITACOLI

<u>Descrizione</u>	Igienizzante-elimina odori in Aerosol a base di tensioattivi e anti-micotici in dispersione acquosa; ideale per impianti aria condizionata e piccoli ambienti.																
<u>Impieghi</u>	Perfetto per abitacoli di auto, camion, camper oltre che per camere d'albergo, sale riunioni etc. Efficace anche contro l'odore di fumo. Ideato per migliorare e igienizzare la qualità dell'aria in piccoli ambienti dove possono aleggiare polveri, fumo, umidità che costituiscono il terreno ideale per il proliferare di microrganismi di ogni genere (funghi, muffe e di batteri vari).																
<u>Imballi</u>	Bombola - 200 ml.																
<u>Caratteristiche Tecniche</u>	<table><tr><td><i>Forma:</i></td><td>liquido</td></tr><tr><td><i>Colore:</i></td><td>incolore</td></tr><tr><td><i>Odore:</i></td><td>profumato</td></tr><tr><td><i>Peso Specifico (rel. alla base):</i></td><td>ca. 0,8 kg/dm³</td></tr><tr><td><i>Punto d'infiammabilità (propellente):</i></td><td>< 0 °C</td></tr><tr><td><i>Idromiscibilità:</i></td><td>parziale</td></tr><tr><td><i>Liposolubilità</i></td><td>totale</td></tr><tr><td><i>Temperature all'applicazione:</i></td><td>5 ÷ 30 °C</td></tr></table>	<i>Forma:</i>	liquido	<i>Colore:</i>	incolore	<i>Odore:</i>	profumato	<i>Peso Specifico (rel. alla base):</i>	ca. 0,8 kg/dm ³	<i>Punto d'infiammabilità (propellente):</i>	< 0 °C	<i>Idromiscibilità:</i>	parziale	<i>Liposolubilità</i>	totale	<i>Temperature all'applicazione:</i>	5 ÷ 30 °C
<i>Forma:</i>	liquido																
<i>Colore:</i>	incolore																
<i>Odore:</i>	profumato																
<i>Peso Specifico (rel. alla base):</i>	ca. 0,8 kg/dm ³																
<i>Punto d'infiammabilità (propellente):</i>	< 0 °C																
<i>Idromiscibilità:</i>	parziale																
<i>Liposolubilità</i>	totale																
<i>Temperature all'applicazione:</i>	5 ÷ 30 °C																
<u>Applicazione</u>	Agitare bene prima dell'uso. IGIENIZZANTE ABITACOLI è di semplice utilizzo: posizionare la bombola e premere la valvola, lasciare scaricare l'intera bombola. Dopo 5 - 10 minuti arieggiare dove possibile l'ambiente sanificato. Negli abitacoli, attivare la bombola con l'impianto di climatizzazione acceso, in modalità ricircolo.																
<u>Avvertenze:</u>	<p><i>Prodotto <u>classificato pericoloso</u> (vedi relativa Scheda di Sicurezza).</i></p> <p><i><u>Avv. specifiche:</u> Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.</i></p>																
<u>Stoccaggio</u>	18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).																
<u>Note particolari</u>	<p><i>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</i></p> <p><i><u>I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.</u></i></p>																